

A15S

4.59 palcový dotykový terminál kontroly vstupu

Akuvox A15S je ultra tenký terminál pro kontrolu vstupu s dotykovým 4.59 palcovým displejem, který kombinuje dveřní kontroler a čtečku karet v jednom zařízení. Nabízí flexibilní ověřování, včetně rozpoznání obličeje, PIN kódu, RFID karet, skenování QR kódů, Bluetooth a mobilního přístupu pomocí aplikace SmartPlus nebo BelaHome.



- 2MP kamera
- OSDP standard
- Dotykový displej
- IP65
- PoE+
- IK07

Klíčové výhody

Kompaktní rozměry, vysoký výkon

Terminál A15 jako první přístupový terminál kombinuje mimořádně úzký rámeček s integrovaným displejem. Klíčové funkce, jako je rozpoznávání obličeje, videointerkom a komunikace prostřednictvím více protokolů, zůstávají plně zachovány a zajišťují ideální rovnováhu mezi elegantním designem a vysokým výkonem.

Šest způsobů odemykání, široká nabídka rozhraní

Terminál A15 nabízí více způsobů přístupu, včetně rozpoznávání obličeje, kódu PIN, přístupové karty, QR kódu, Bluetooth a mobilního telefonu, a vyhovuje tak různým preferencím uživatelů i scénářům použití. Pro bezproblémové propojení s různými přístupovými systémy třetích stran poskytuje také rozhraní Wiegand, RS485 a dva reléové výstupy pro odemčení dveří.

Průchozí napájení

Při napájení přes PoE+ nebo ze stejnosměrného zdroje může terminál A15 díky průchozí architektuře napájení současně napájet také periferní zařízení, například dveřní zámek nebo čtečku karet. Instalační technici tak mohou výrazně omezit kabeláž a podstatně snížit náklady na materiál i práci.

Mimořádná odolnost za každého počasí

Díky stupni krytí IP65 proti vodě a prachu, odolnosti proti nárazu IK07 a podpoře provozu v širokém rozsahu teplot odolává terminál A15 dešti, prachu, vandalismu i extrémním klimatickým podmínkám. Po celý rok zůstává stabilní a spolehlivý a chrání váš majetek v jakémkoli prostředí.

Specifikace

Materiál těla	Plast
Hlavní kamera	2M pixelů, automatické osvětlení
Pomocná kamera	2M pixelů, automatické osvětlení
Displej	4.59 palcový LCD, 320x960, dotykový
Světelný senzor	ANO
Infračervená (IR) LED	ANO
Bílá LED	ANO
Port Wiegand	vstup/výstup (volitelný)
Port RS485	ANO
Čtečka RF karet	13.56MHz, NFC
Reléové výstupy	2
Vstupy	4
Mikrofon	1
Reproduktor	1
BLE	BT5.0, kompatibilní se Smart Plus
Alarm	ANO
Ethernetový port	RJ45, 10/100Mbps adaptivní
PoE	802.3at Power-over-Ethernet
Vstup napájení	12VDC / 2A
Výstup napájení	12VDC / 0.5A (max.) při PoE+ napájení 12VDC / 1A (max.) při DC napájení
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň odolnosti IK	IK07
Rozměry (VxŠxH)	170x50x27.9mm
Instalace	Na zeď nebo pod omítku
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-20 °C ~ +55 °C
Skladovací teplota	-30 °C ~ +70 °C

Specifikace

Video

Snímač	1/2.9", CMOS
Počet pixelů	CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Videokodek	H.264
Rozlišení videa	až 1920x1080
Obraz	1080 pixelů, 30fps
Pozorovací úhel	81°(H) / 47°(V)
	Kompatibilní s NVR jiných výrobců.

Audio

Protokol	IP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Narrowband audio codec	G.711a, G.711μ
Wideband audio codec DTMF	G.722
	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
	Echo Cancellation, Voice Activation Detection, Comfort Noise Generator

Funkce kontroly vstupu

Způsoby přístupu	Obličej, karta MIFARE, PIN, QR kód, BLE a mobilní telefon
Rychlost rozpoznávání obličeje	< 200ms
Přesnost rozpoznávání obličeje	99.7%
Řízení přístupu	Samostatné ovládání relé pomocí tónů DTMF pro bezpečné ovládání dveří nebo brány
Nepřetržité monitorování	Trvale aktivní kamera pro sledování vstupu v reálném čase

Kapacita

Uživatelé	5.000
Obličeje	5.000
Karty	25.000
PIN	5.000
Záznamy přístupů	20000

Typ karty

MIFARE
DESFire (EV2/EV3)
Felica

Instalace a údržba

Auto-Provisioning
Webový portál pro správu
Záloha / obnovení konfigurace
Aktualizace firmwaru
Systémové logy (včetně záznamů přístupů)

Sítě a protokoly

Podporované protokoly

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
--

Příslušenství

Pod omítku



Na stěnu



Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz, telefon.: +420 261 303 303

Copyright: 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved

Terminál kontroly vstupu A15S