


X937

15.6palcový Android

AI vnitřní monitor

X937 je 15,6palcový vnitřní monitor s operačním systémem Android 14. Jako první chytrý vnitřní monitor svého druhu funguje X937 jako bezpečnostní systém i interkom. Nabízí chytrého hlasového asistenta, který reaguje na příkazy v přirozeném jazyce, například „Ukaž mi obraz z kamery u vchodových dveří“. Certifikace společností Google nabízí plynulý provoz aplikací prostřednictvím nativního obchodu s aplikacemi, a poskytuje tak všestranný a uživatelsky přívětivý zážitek.



Klíčové výhody

Kombinace kamerového dohledu a interkomu

X937 bezproblémově integruje dohled a inteligentní interkom do elegantního rozhraní. 15,6palcový displej podporuje až 25 živých kamerových přenosů přes NVR připojené přes HDMI a zároveň snadno spravuje hovory z video interkomu a přístup ke dveřím.

Ovládání přirozeným jazykem

Hlasový asistent Akuvox AI, poháněný rozsáhlým jazykovým modelem, rozumí kontextové řeči nad rámec rigidních příkazů. Ovládejte X937 nebo integrované systémy třetích stran, jako jsou síťové videorekordéry nebo zařízení chytré domácnosti, pomocí přirozeného jazyka.

Certifikace Google GMS

Díky certifikaci Google GMS získají uživatelé prostřednictvím Google Play přístup k milionům aplikací, čímž se X937 promění ve streamovací centrum, asistenta vaření, hudební přehrávač a další. Zároveň je plně chráněn přísnými bezpečnostními standardy společnosti Google a hloubkovou architekturou ochrany Akuvox.

Prémiový hardware

- 15,6palcový Full HD displej s ultratenkými rámečky pro pohlcující vizuální efekty
- 6 TOPS NPU poskytuje bezproblémový výkon pro aplikace třetích stran
- Čtyři mikrofony a reproduktory pro přesné zachycení hlasu a bohatý zvuk i v hlučném prostředí.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Hliník
Operační systém	Android 14
AI hlasový asistent	Dosah 5 metrů, přesnost 95%, Anglicky
Displej	15.6 palcový IPS LCD, 1920x1080
Poměr stran displeje	16:9
Kontrastní poměr	1000:1
Svítilivost	250 cd/m2, automaticky nastavitelná
Zobrazovací úhel	89° (vlevo/vpravo/nahore/dole)
Kamera	5 milionů pixelů, H.263, H.264
CCTV integrace	1x HDMI port, zobrazení 25 kamer
Paměť	8GB RAM / 32GB ROM
Port RS485	ANO
Reléové výstupy	2
Alarmové vstupy	8
Vstup pro zvonek	1
Reproduktory	4, 8Ω / 4W
Mikrofony	4
Bluetooth	5.3
WiFi	Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax (Wi-Fi 6)
Ethernetový port	2x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12V DC
Montáž	Nástěnná nebo na stůl
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Kodeky	G.711a, G.711u, G.729, G.722
Rozměry (VxŠxH)	360 x 210 x 21 mm
Provozní teplota	-20 °C ~ +45 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz , tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved